



dji AGRICULTURE

DJI AGRAS T100 DOBLE BATERÍA

Sistema de doble baterías para T100
Solo pulverización



Carga útil de 90 L

50% más tiempo de vuelo
estacionario con la misma
carga útil

Especificaciones principales

Información extraída de la presentación proporcionada, sin agregar datos externos.

CARGA ÚTIL DE PULVERIZACIÓN 90 L Sistema de doble baterías	BATERÍA 2 × DB2160 41 Ah	GENERADOR D14000iE Sistema de energía	CARGADOR C12000 Sistema de energía
HÉLICES R6223 Línea T100 doble	VUELO ESTACIONARIO +50% Con la misma carga útil	OPERACIÓN Continua Mayor facilidad	OBJETIVO Gran escala Mayor eficiencia general

Posicionamiento

Dron de gama alta con el sistema de seguridad más robusto, redundancia de batería, gran capacidad de carga útil, eficiencia excepcional y largo alcance

Sistema de pulverización

Configuración específica del T100 doble batería.



BOQUILLA DE NIEBLA · OPCIONAL

4

boquillas

Caudal máximo

40 L/min

La configuración trasera de cuatro boquillas mantiene limpias las cámaras Visionary Intelligence y Elevated Imagination.

BOQUILLA CENTRÍFUGA · CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR

2

boquillas

Caudal máximo

30 L/min

Sistema de seguridad y uso

Elementos identificados para el T100 doble en la línea de productos y recomendaciones de la presentación.



Radar

de onda
milimétrica
frontal, inferior y
trasero

Lidar

Sistema de
seguridad

Visión

Sistema de
pentavisión

Sistema de energía del T100 doble

Componentes asociados al T100 doble según la presentación.



**Generador inversor
multifuncional**

D14000iE

**Batería
inteligente de
vuelo**

**DB2160 ·
41 Ah**

Cargador inteligente

C12000

**Configuración
de batería**

**2 × DB2160
(41 Ah)**

Hélices

R6223

Carga rápida · Recarga de alta potencia de 11.5 kW · Salida de CA de 1500 W · Entrada trifásica para carga rápida · Entrada monofásica para carga lenta

Datos del T100 doble

Valores de la tabla “Línea de productos disponible para la venta” de la presentación.

Capacidad de pulverización	90 L
Capacidad de esparcido (UNA SOLA BATERÍA)	150 L (100 kg)
Capacidad de elevación (UNA SOLA BATERÍA)	80 kg
Cable fusible de liberación de carga	Estándar
Sistema de seguridad	Radar de onda milimétrica frontal, inferior y trasero · Lidar · Sistema de pentavisión
Generador	D14000iE
Cargador	C12000
Batería	DB2160
Hélices	R6223

Aplicación y posicionamiento

Texto y enfoque preservados de la presentación.

ESCENARIO OBJETIVO

Baja dosis, operaciones a gran altitud y altas temperaturas en lotes extragrandes, con máxima eficiencia

POSICIONAMIENTO

Herramienta esencial para servicios profesionales, perfecta también para uso propio de propietarios agrícolas

EJEMPLO DE ESCENARIOS

Usuarios que trabajan en campos abiertos de gran extensión, se destaca más fumiguen a baja dosis y alta velocidad



CONTROL REMOTO PANTALLA GRANDE

Transmisión de video O4, conexión estable hasta 2 km

Equipado con un procesador de alto rendimiento, compatible con mapeo aéreo

Diversos modos de operación que tanto principiantes como expertos pueden manejar con facilidad